




# График производительности насоса

Тип насоса:  
Jetex V/VS 64/06  
Многоступенчатые  
насосы


Q	H	Используемая мощность	Энергоэффективность	Скорость вращения	Тип двигателя
65.0 м <sup>3</sup> /ч	122 м	31.2 кВт	84.32%	2930 об/мин	АИР200М2
Гидравлические рабочие характеристики приняты при температуре воды 20 °С, атмосферном давлении 1,01 бар и удельном весе 1 гр/см <sup>3</sup> . ISO 9906. Прил. А				NPSH	Мощность двигателя
				3.0 м	37.0 кВт

H, м





Q, м<sup>3</sup>/час

КПД, %



Q, м<sup>3</sup>/час



## Характеристики насоса

Тип	Jetex V/VS 64
Число ступеней	6
Максимальная производительность	80,0 м <sup>3</sup> /ч
Максимальный напор	164 м
Входной/выходной патрубок	DN 100
Гидравлический КПД	77,0%
NPSH	3,0 м

## Материалы

Основание	Чугун (VS - Нержавеющая Сталь)
Рабочее колесо	Нержавеющая Сталь
Вал	Нержавеющая Сталь
Камера	Нержавеющая Сталь


Тип торцевого уплотнения: EUBV(EQQE, EQQV, EUUE опцион.)

## Характеристики электродвигателя

Тип двигателя	AIP200M2
Мощность	37,0 кВт
Напряжение питания	380 В
Номинальный ток	67,5 А
Частота сети	50 Гц
cos φ	0,9
Скорость вращения	2930 об/мин
Степень защиты	IP 55
Класс энергоэффективности	IE3
Энергоэффективность	92%
Подшипник	NSK
Класс изоляции	F

## Габаритные размеры

Длина насоса(A)	1065 мм
Длина электродвигателя(Б)	669 мм
Общая длина(A+Б)	1734 мм
Диаметр насоса(В)	397 мм
Диаметр электродвигателя(Г)	299 мм
Вес	388 кг
Подключение	DN 100



Электрическая схема подключения насоса